Model	2040-G	2060-G	2080-G
Swing over bed mm/in	510 (20.08")	510 (20.08)	510 (20.08)
Swing over Cross Slide mm/in	330 (12.99")	330 (12.99")	330 (12.99")
Swing over gap mm/in	700 (27.56")	700 (27.56")	700 (27.56")
Length gap mm/in	300 (11.81")	300 (11.81")	300 (11.81")
Center height mm/in	255 (10.04")	255 (10.04")	255 (10.04")
Distance between centers mm	1000	1500	2000
Bed Width all models	350 (13.78") 3V+1 flat way)		
Cross Slide Width all models	180 (7.09")		
Headstock			
Spindle Bore / nose mm	250		
Spindle Speed Range RPM	20-400		
Spindle Speed Steps	1 Step (Variable speed)		
Main motor HP	7.5 (inverter 7.5)		
Carriage & Apron			
Cross Slide Travel mm/in	260 (10.24"))		
Compound Slide Travel mm/in	125 (4.92")		
Tailstock			
Diameter of quill mm/in	65 (2.56")		
Travel of quill mm/in	150 (5.91")		
Center	MT #4		MT #5
4 way tool shank mm/in	25 (0.98")		
Net Weight kg (lb)	1700 (3740)	2000 (4400)	2500 (5500)
Packing: size W:1.4M H:2M	L: 2.5M	L: 3M	L: 3.5M

20120-G

510 (20.08)
330 (12.99")
700 (27.56")
300 (11.81")
255 (10.04")
3000

Mt #5

3000 (6600)
L; 4M